

8BCM0004.1034C-0

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmicro, ACOPOS Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Einbaudose Serie 915
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8BCM0004.1034C-0	Motorkabel Motorkabel, Länge 4 m, 4x 0,75 mm ² + 2x 2x 0,34 mm ² , Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8BCM0004.1034C-0 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8BCM0004.1034C-0
Allgemeines	
Kabelquerschnitt	4x 0,75 mm ² + 2x 2x 0,34 mm ²
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A, DIN EN 60811-404 ¹⁾
Zulassung	E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
EAC	Ja
Kabelaufbau	
Leistungsleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PP
Aderfarben	schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,75 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Signalleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PP
Aderfarben	weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,34 mm ²
Schirm	paarweise einzeln geschirmt, verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung	weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung	mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	
Material	PUR
Farbe	orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung	B&R 4 G 0,75 + 2 x (2x0,34)C C E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 Fertigungsauftragsnummer ¹⁾
Steckverbindung	
Typ	Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
Steckzyklen	<500
Kontakte	8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften ¹⁾	
Betriebsspannung	max. 1000 V AC (UL)

Tabelle 2: 8BCM0004.1034C-0 - Technische Daten

Bestellnummer	8BCM0004.1034C-0		
Prüfspannung			
Ader - Ader	4 kV		
Ader - Schirm	4 kV		
Leiterwiderstand			
Leistungsleiter	≤26,7 Ω/km		
Signalleiter	≤56 Ω/km		
Isolationswiderstand	≥500 MΩ*km		
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11			
an Wänden	13 A		
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal	11,5 A		
in einer Kabeltasse	13,5 A		
Umgebungsbedingungen ¹⁾			
Temperatur			
bewegt	-20°C bis +80°C		
ruhend	-20°C bis +90°C		
Mechanische Eigenschaften ¹⁾			
Abmessungen			
Länge	4 m		
Durchmesser	10,1 mm ± 0,3 mm		
Biegeradius			
einmalige Biegung	>32 mm		
bewegt	>78 mm		
Schleppkettendaten			
Beschleunigung	max. 50 m/s ² (abhängig von der Verfahrweglänge)		
Biegewechsel ²⁾	≥5.000.000		
Geschwindigkeit	max. 300 m/min		
Gewicht	0,36 kg		

Tabelle 2: 8BCM0004.1034C-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
2) Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +60°C.

4 Verdrahtung

4.1 Kabelaufbau

Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Motorkabel	4x 0,75 mm ² + 2x 2x 034 mm ²
2	Motorstecker 8-polig female	Abmessungen: Ø 19 x 42 mm
3	Schrumpfschlauch	
4	Aderendhülsen	

Tabelle 3: Kabelaufbau Motorkabel 0,75 mm²

4.2 Anschlussbelegung

Stecker	Pin	Bezeichnung	Funktion
	A	U	Motoranschluss U
	B	V	Motoranschluss V
	C	W	Motoranschluss W
	D	PE	Schutzleiter
	1	T+	Temperatur +
	2	T-	Temperatur -
	3	B+	Bremse +
	4	B-	Bremse -
	5	---	---

Tabelle 4: Anschlussbelegung Motorkabel 0,75 mm²

4.3 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Motorkabel 0,75 mm²